



PORTABLE POWERSTATION PB PS E1500 LFP



SPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung / Peak	2200 W / 4400 W
Ausgangsspannung AC	2 x AC 230V/50Hz \pm 5% (reiner Sinus)
Ausgangsspannung DC	DC 12V/30A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 4x USB- A 5V,9V,12V/18W
Akku Typ	LiFePo ₄
Akku Kapazität	1536 Wh (51,2V/30Ah)
Lebensdauer des Akkus (Zyklen)	3500+ Zyklen @ 80% DOD
Laden über Solarzellen	DC 32V - 95V / 700 W
Laden über Fahrzeugadapter	DC 13V/4A
Netzstecker	Input: 200-240VAC / 50 60Hz / 5A
Schutzfunktionen	Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Abmessungen BxTxH [mm]	377 x 238 x 306
Gewicht [kg]	18,2
Wireless-Lade-Pad	15W Max
Auflade-Zeit	~1,5 h
Erweiterbar mit	PB EP3000-48V

MEMBER OF SUNLIGHT GROUP
A. MÜLLER
GmbH

A. Müller GmbH
Tholeyer Straße 32
D-66620 Nonnweiler-Primstal
Mail: info@batterien-mueller.de
www.powerboozt.de

